



13.5 S/Si/SDi

gráfico



dimensiones



descripción

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica.
- Las versiones TKA 13.5S, TKA 13.5Si y TKA 13.5SDi permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas).
- Estabilizadores delanteros y traseros tipo 'A' con 3,2m de apertura, garantizando mejor estabilidad en la operación.
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica. Circuito para herramientas hidráulicas en barquilla.

opcionales

- Sistema de nivelación aislados en 46 kv (categoría C) o 69 kv (categoría B), para trabajos en línea energizada.
- Lanza inferior aislada.
- Motor eléctrico - motor a combustión.
- Vuelco hidráulico de la canasta.

especificaciones generales

capacidad de la barquilla

136 kg

altura de trabajo

13,5 m*

altura máxima del fondo de la barquilla

12,0 m*

alcance máximo horizontal

6,5 m

ángulo máximo brazo inferior

90°

ángulo máximo brazo superior

172°

ángulo de rotación continuo

360°

estabilizadores "A"

2 pares

peso - 13.5 S / 13.5 Si / 13.5SDi

1.050 kg** / 1.060 kg** / 1.085 kg**

presión de trabajo

180 bar

caudal

14 l/min

capacidad del tanque

42 l

altura en transporte

2,2 m

largo del equipamiento

5,9 m

entre eje

3,0 m***

min. PBT vehículo para instalación

4.000 kg***

*vehículo con 800mm de altura del suelo hasta sobre bastidor

**peso del equipo + estabilizadores + aceite

***a través del estudio de integración del vehículo